

# MINI-CLIK™

Sensor: Regen

Dieser Sensor unterbricht die planmäßige Beregnung, wenn er eine vorab definierte Niederschlagsmenge registriert, um Wasserverschwendung zu vermeiden.

## WESENTLICHE VORTEILE

- Automatische Abschaltung des Bewässerungssystems bei Regen
- Einstellbar für Niederschlagsmengen von 3 mm bis 19 mm
- Schmutztoleranz gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
- Montage an Dachrinnen mit P/N SGM
- Schutzgehäuse aus Edelstahl mit Mini-Clik-Sensor für die gewerbliche Verwendung (P/N SG-MC)
- Mit den meisten Beregnungssteuergeräten kompatibel

## BETRIEBSDATEN

- Schalter-Nennstrom (24 VAC): 5 A
- Im Lieferumfang enthalten sind 7 m 0,5 mm<sup>2</sup> ummanteltes, zweiadriges und UL-zertifiziertes Kabel
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

MINI-CLIK	
Modell	Beschreibung
MINI-CLIK	Regensensor mit Kabel
MINI-CLIK-NO	Regensensor mit Kabel und „normal geöffnetem“ Schalter
SG-MC	Sensorenschutzgehäuse aus Edelstahl mit Mini-Clik Sensor
SGM	Optionaler Montageadapter zur Befestigung an Dachrinnen



### Mini-Clik

Höhe: 5 cm  
Länge: 15 cm



### SG-MC

Sensorenschutzgehäuse für Mini-Clik aus Edelstahl (einschließlich Mini-Clik)  
Höhe: 13,9 cm  
Länge: 7,6 cm  
Breite: 10,1 cm



### SGM

Optionale Rinnenmontage  
Höhe: 1,2 cm  
Länge: 7,6 cm

## MINI-CLIK INSTALLATION

