

NEU!

Rainpro Kontrollsäule – Bewässerung



Unsere neue **BEWÄSSERUNGS-KONTROLLSÄULE RP-ICT** erhalten Sie entsprechend Ihrer Wunsch-Konfiguration komplett fertig montiert in einem robusten Kunststoffschaltschrank geliefert. Mit der **BEWÄSSERUNGS-KONTROLLSÄULE RP-ICT** wird die Installation der gesamten Steuerung Ihrer Bewässerungsanlagen deutlich vereinfacht.

Alle Steuerungskomponenten sind platzsparend untergebracht und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff.

Die **BEWÄSSERUNGS-KONTROLLSÄULE RP-ICT** steht mit folgenden Ausstattungsvarianten zur Verfügung:

- Steuergerät HPC (Hydrawise) oder Pro-C
- Kopfstation mit Hauptventil, Scheibenfilter (120 mesh), Druckluftanschluss (Entleerung) und Absperrkugelhahn
- Optional erweiterbar mit Impulswasserzähler zur Durchflusskontrolle mit Hydrawise

- 1-6 Hunter 24VAC Stationsventile (frei wählbar für Regner-/Tropfbewässerung mit Druckminderer-Filterkombination mit 2,8 bar Ausgangsdruck)
- HydroGuard Wasserschlagabsorber – reduziert bzw. eliminiert hydraulische Stöße durch schnell schließende Ventile
- Optional vorschaltbarer Messing-Druckminderer wahlweise mit Manometer
- Freistehender Kunststoffschaltschrank (IP44), abschließbar
- Höhe: 1710mm (1110mm), Breite: 585mm, Tiefe: 300mm
- 2-fach 230VAC Anschlusssteckdose
- Flexible Leitungsanschlüsse mit Edelstahl-Panzerschlauch
- Individuell erweiterbar durch **Erweiterungs-KONTROLLSÄULE RP-ICT-EXT**.
Komplett vormontiert mit: 1-10 Stationsventilen (Regner-/Tropfkreise frei wählbar)

